

# CUBE 1 LED Standart

СВЕТОДИОДНЫЙ КАРДАННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

**Описание:** Общее и акцентное освещение торговых площадей с высокими требованиями к энергоэффективности и цветопередаче осветительного оборудования

**Конструкция:** Светильник выполнен из литого алюминия, окрашенного порошковой краской белого, серого или черного цветов

**Оптическая часть:** Отражатели выполнены из высококачественного алюминия с защитным стеклом. КПД оптической части не менее 84%. Три типа отражателей для различных световых эффектов - 24° (узкий), 36° (средний), 50° (широкий)

**Установка:** В потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа "Армстронг" и "Грильято". Врезное отверстие - 161x154 мм. Угол поворота оптической части - 35°

**Мощность источника света:** 24 Вт и 37 Вт (полная мощность светильника 28.2 Вт и 42.5 Вт соответственно)

**Цветовая температура:** 3 000К (теплый белый) и 4 000К (нейтральный белый). По запросу возможно изготовление светильников с цветовыми температурами - 2 700К, 3 500К, 5 000К и 6 500К

**Индекс цветопередачи:**  $R_a$  (CRI) > 80

**Отклонение цветовой температуры:** 3 ступени эллипса МакАдама (3 000К - ±80К; 4 000К - ±140К)

**Световой поток:**

	3 000К		4 000К	
	24W	37W	24W	37W
24° =	3 050 лм	4 390 лм	3 129 лм	4 505 лм
36° =	3 086 лм	4 442 лм	3 166 лм	4 558 лм
50° =	3 014 лм	4 339 лм	3 092 лм	4 452 лм

**Срок службы:** более 50 000 часов (L80 B10)

**Напряжение питания:** 220~240В, 50Гц

**Степень защиты:** IP20

**Гарантия:** 5 лет



Наименование	Мощность	Индекс цветопередачи	Цветовая температура	Угол отражателя	Цвет корпуса
CUBE 1 LED	24W 37W	8 - 80+	30 - 3 000К 40 - 4 000К	24° 36° 50°	white - белый silver - серый black - черный