

15/2



silver



white

В светильниках 15/2 применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2470 Lm-3000K, 2880 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник 15/2 является идеальной заменой светильника с галогенной лампой мощностью 2*75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 2x15/2x16,95W**

Напряжение: AC 110 -230 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 2x500mA

Источник света: светодиодный модуль

BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 1920-2160Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 18°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 294x164x120 мм

Врезное отверстие: 275x150 мм

Вес: 2,080 кг

** - данные величины основаны на результатах испытания светильников*