




MASTERCoulour CDM-T



Размеры №	C	D	L	O
	макс.	макс.	ном.	ном.
1	103	20	56	5
2	103	20	56	7
3	103	20	56	6
4	110	20	56	9
5	110	20	56	8
6	135	25	73	11

Описание

- Семейство одноцокольных газоразрядных высокоэффективных компактных ламп с отличной цветопередачей в течение всего срока службы и искрящимся белым светом

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Преимущества

- Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
- Высокая эффективность снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами

- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта, как для сотрудников магазина, так и для покупателей
- Все лампы данного семейства имеют УФ-фильтр, который предотвращает выцветание товара

Окружающая среда

- Хороший выбор благодаря высокой светоотдаче и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Варианты применения

- Магазины и витрины, офисы и общественные здания

- Декоративное наружное освещение и декоративное заливающее освещение пешеходных зон

Светильники

- Должны применяться закрытые светильники с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления

- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Электронный ПРА увеличивает срок службы системы, эффективность и устраняет видимое мерцание

MASTERCoulour CDM-T G12

Мощность/ Цветовой код	Цветовая температура	Индекс цветопередачи	Световой поток лампы EL (lm)	Световой поток лампы EM (lm)	Срок службы при 50% отказов (h)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Штук в упаковке	Код для заказа 8711500...
35W/830	3000	81		3300	12000	ANY	1	1CT / 12	12	196972 15
35W/942	4200	90	3300		6000	ANY	1	1CT / 12	12	211262 15
70W/830	3000	84		6600	12000	ANY	2	1CT / 12	12	196996 15
70W/942	4200	92		6600	12000	ANY	3	1CT / 12	12	199270 15
150W/830	3000	85		14000	12000	ANY	4	1CT / 12	12	197801 15
150W/942	4200	96		12700	12000	ANY	5	1CT / 12	12	200051 15
250W/830	3000	89		23000	11000	ANY	6	1CT / 12	12	208019 15
250W/942	4200	94		23300	6000	ANY	6	1CT / 12	12	211125 15

