

# ОПТИМА ORIGI LED



## ОПИСАНИЕ

Трековые светильники **ОПТИМА ORIGI LED** предназначены для освещения торговых объектов с высокими требованиями энергоэффективности к осветительному оборудованию.

Благодаря применению трех типов отражателей светильники могут использоваться как для акцентного, так и для общего освещения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 24/38Вт

Световой поток от 2 985лм до 4 537лм

Цветовая температура 3 000/4 000К

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильников изготовлен из литого алюминия, окрашен порошковой краской. Стандартные цвета – белый, серый, черный. Корпус выполняет функцию радиатора (пассивная система охлаждения).

Светильник поворачивается по вертикальной оси на 355° и по горизонтальной оси на 120°.

## ОТРАЖАТЕЛЬ

Отражатели светильников выполнены из алюминия с высоким отражающим коэффициентом. Угол отражателей – 15°, 30°, 45° или 55°, КПД отражателей не менее 81%.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Светодиодные модули 5-го поколения CITIZEN Standart Type – это лучшее сочетание высокого светового потока и уровня цветопередачи.

- Цветовая температура 3 000К / 4 000К
- Уровень цветопередачи 80+
- Срок службы более 50 000 часов с сохранением заявленных светотехнических характеристик
- Отклонение цветовой температуры 3 ступени эллипса МакАдама
- Полное отсутствие ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) излучения

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус, трехфазный адаптер, светодиодный модуль CITIZEN, блок питания (драйвер) OSRAM, отражатель.

## УСТАНОВКА

На трехфазный осветительный шинопровод стандарта euro-DIN или на поверхность потолка с использованием потолочного крепления.

## ГАРАНТИЯ

5 лет.



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Мощность	Цветовая температура*	Угол отражателя	Световой поток**	Цвет корпуса
ORIGI LED (5g08) 24W/830 15°	24Вт	3 000К	15°	3 056лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/830 30°	24Вт	3 000К	30°	2 985лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/830 45°	24Вт	3 000К	45°	3 021лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/840 55°	38Вт	4 000К	55°	2 879лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/840 15°	24Вт	4 000К	15°	3 151лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/840 30°	24Вт	4 000К	30°	3 078лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/840 45°	24Вт	4 000К	45°	3 114лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 24W/830 55°	24Вт	4 000К	55°	2 968лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/830 15°	38Вт	3 000К	15°	4 400лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/830 30°	38Вт	3 000К	30°	4 297лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/830 45°	38Вт	3 000К	45°	4 349лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/830 55°	38Вт	3 000К	55°	4 144лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/840 15°	38Вт	4 000К	15°	4 537лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/840 30°	38Вт	4 000К	30°	4 431лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/840 45°	38Вт	4 000К	45°	4 484лм	○ ● ●
ORIGI LED (5g08) 38W/840 55°	38Вт	4 000К	55°	4 273лм	○ ● ●

\* - по запросу возможно изготовление светильников с цветовой температурой – 2700К, 3500К, 5000К, 6500К

\*\* - указан световой поток светильника с учетом потерь на отражателе

