


Облучатель бактерицидный «Aladdin-19 SLIM»

ЛИСМА  ЛИСМА

Устройство предназначено для уничтожения патогенных микроорганизмов – бактерий, вирусов и грибов различных видов, в том числе вируса гриппа и стафилококка золотистого. Бактерицидное воздействие обеспечивается за счет ультрафиолетового излучения, которое вызывает необратимые повреждения ДНК микробов и их гибель. Используется для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, автотранспорте, в том числе общественном, вагонах поездов и метро, медицинских инструментов.



 #стопкоронавирус

ОБЛУЧАТЕЛЬ «АЛАДДИН»: НЕ СТРАШНЫ МИКРОБЫ С НИМ!

Устройство «ALADDIN-19 SLIM» предназначено для бактерицидной обработки помещений, в том числе жилых домов, школ, детских садов, больничных палат; автомобильного и железнодорожного транспорта, вагонов метро; уничтожения плесени и грибка в подвалах и погребах; дезинфекции медицинских инструментов; кварцевания покупок, посылок и любых предметов и поверхностей с вероятностью наличия патогенной микрофлоры.

Объекты применения:



Автомобили



Автобусы,
троллейбусы



Вагоны
поездов



Жилые
помещения



Детские сады,
школы



Офисы



Погреба,
подвалы



Больничные
палаты



Покупки,
посылки

Внимание!

Большие концентрации озона представляют серьезную опасность для здоровья человека. После использования прибора помещение обязательно проветривать.

Осторожно!

Нахождение работающей лампы в поле зрения может вызвать ожоги тела и необратимые повреждения глаз. Использовать прибор только в отсутствие людей, домашних животных и растений. Включение и выключение прибора осуществляется строго в защитных очках. Замену лампы производить в перчатках.

Основные технические данные

Напряжение питающей сети, В	230±10%
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	18
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4.2
Время выхода в рабочий режим, мин, не более	15
Максимальное время непрерывной работы, мин, не более	30
Перерыв в работе облучателя, мин, не менее	15
Источник излучения, тип лампы	ДБ8
Облученность на расстоянии 1 м:	
в зоне УФ-А, мВт/м ²	20
в зоне УФ-В, мВт/м ²	15
в зоне УФ-С, мВт/м ²	650
Бактерицидный поток, Вт	6,4
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	143x450x145
Масса нетто, не более, кг	1,0

Работы облучателя в течение 30 минут достаточно для достижения бактерицидной эффективности 90% в отношении вирусов гриппа при объеме помещения 70 куб.м.* площадью 25 кв.м. Для облучения поверхностей на расстоянии 1 м тот же эффект достигается за 1 минуту, на расстоянии 2 м – за 3 мин, на расстоянии 5 метров – за 20 мин.* **Справочно.*

В комплект поставки входят:



Облучатель, 1 шт



Крепление
универсальное, 1 шт



Очки защитные, 1 шт



Перчатки, 1 пара;