



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	12000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	15000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	930 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	87 (min), 90 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2970 K
Световой поток лампы с ЭПРА	5400 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	106 Lm/W
Св.поток через 2000ч с ЭПРА	94 %
Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	88 %
Св.поток через 10000ч с ЭПРА	83 %
Св.поток через 12000 ч с ЭПРА	82 %

Design Mean Lumens EL	4750 Lm
Координата цветности X	0.435 -
Координата цветности Y	0.396 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	56 W
Мощность лампы	50 W
Мощность лампы с ЭПРА	50 W
Напряжение лампы	90 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.57 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	6.4 mg
-----------------------	--------

• УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.2 -
------------------------------	-------

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	250 (max) C
--------------------	-------------



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Температура ножки 350 (max) C
Температура колбы 500 (max) C

Код изделия 872790093060300
Название изделия MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT
Название изделия для заказа MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Штук в упаковке 1
Конфигурация упаковки 12
Пачек в коробке 12
Штрихкод на упаковке (EAN1) 8727900930603
Штрихкод на коробке (EAN3) 8727900930610
Логистический код (12NC) 928191705131
Код ILCOS MT-50/30/1A-H-G12
Вес нетто 1 штуки 0.030 kg

• Габариты

Справочная длина A 90 (max) mm
Общая длина C 103 (max) mm
Диаметр D 20 (max) mm
Длина центра луча L 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O 6 mm
Длина центра луча L [дюйм] 2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Общая длина C [дюйм] 4 (max) in
Диаметр D (дюймы) 0.79 (max) in

• Информация о продукте


Код заказа 930603 00

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- Лампы предназначены для использования с электронными или электро-магнитными устройствами управления
- Устройство управления должно быть защищено от завершения срока службы (IEC61167, IEC 62035)


Чертеж размеров



MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T ACCENT 50W/930 G12	103	20	55	56	57	6

Чертеж размеров



G12

Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 18
Данные для изменения