



VISIBLE 7W



В светильниках **VISIBLE** применяются светодиоды последнего поколения компании **BRIDGELUX (USA)**, обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (540 Lm-3000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 35 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник **VISIBLE** рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8 W**

Напряжение: AC 110 -230 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 350mA

Источник света: светодиодный модуль

BRIDGELUX BXRA-30E0540

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 420 Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 37°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 86x75 мм

Врезное отверстие: 78 мм

Вес: 0,400 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников