

# PRIME LED Standart

СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР

**Описание:** Общее и акцентное освещение торговых площадей с высокими требованиями к энергоэффективности и цветопередаче осветительного оборудования

**Конструкция:** Оптическая часть и корпус для блока питания выполнены из литого алюминия, окрашенного порошковой краской белого, серого или черного цветов

**Оптическая часть:** Отражатели выполнены из высококачественного алюминия с защитным стеклом. КПД оптической части не менее 84%. Три типа отражателей для различных световых эффектов - 20° (узкий), 38° (средний), 52° (широкий)

**Установка:** Установка на трехфазный осветительный шинопровод стандарта euro-DIN. Оптическая часть вращается вертикально от 0° до 90° и горизонтально до 355°

**Мощность источника света:** 24 Вт и 37 Вт (полная мощность светильника 28.2 Вт и 42.5 Вт соответственно)

**Цветовая температура:** 3 000К (теплый белый) и 4 000К (нейтральный белый). По запросу возможно изготовление светильников с цветовыми температурами – 2 700К, 3 500К, 5 000К и 6 500К

**Индекс цветопередачи:**  $R_a$  (CRI) > 80

**Отклонение цветовой температуры:** 3 ступени эллипса МакАдама (3 000К -  $\pm 80$ К; 4 000К -  $\pm 140$ К)

**Световой поток:**





	3 000К		4 000К	
	24W	37W	24W	37W
20° =	3 050 лм	4 391 лм	3 129 лм	4 505 лм
38° =	3 086 лм	4 442 лм	3 166 лм	4 558 лм
52° =	3 014 лм	4 339 лм	3 092 лм	4 452 лм

**Срок службы:** более 50 000 часов (L80 B10)

**Напряжение питания:** 220~240В, 50Гц

**Степень защиты:** IP20

**Гарантия:** 5 лет



Наименование	Мощность	Индекс цветопередачи	Цветовая температура	Угол отражателя	Цвет корпуса
PRIME LED	24W	8 - 80+	30 – 3 000К	20°	white – белый
	37W		40 – 4 000К	38°	silver – серый
				52°	black – черный