

## EASY



В светильниках EASY применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (1930/2800 Lm-3000K, 2130/3200Lm-4000K), цветопередачи и экономичности.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть светильника состоит из алюминиевого отражателя.

Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможно регулирование мощности и светового потока светильника путём изменения настроек силы тока адаптера.

Головная часть светильника регулируется в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости.

Светильник EASY рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность светильника: 20W- 30W*

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): KGP 350-1050mA*

*Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1930-3200 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 30\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Вес: 0.9 кг*

silver

black

white