

ROY LED



В светильниках ROY LED применяются светодиоды большой мощности компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (3863Lm-3000K, 3917Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Вместо отражателя в светильниках применяется линза, обеспечивающая лучшее световое пятно и отсутствие ослепляющего эффекта.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из линзы с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник ROY LED является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 35 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 33W/35W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : I

Блок питания (драйвер): Kegu 900mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXB-1820

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 3412-3705 Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 15°, 30°, 50°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод

Вес: 1.5 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников



silver



black



white